

Кондиционеры точного контроля с вентиляторами типа Plug Fan DPA/FPA

- Прецизионные кондиционеры с вентиляторами типа Plug Fan рассчитаны для круглосуточного и круглогодичного использования.
- Кондиционер одновременно способен контролировать температуру, влажность, раздачу и чистоту воздуха в кондиционируемом помещении.
- Комплектуется микропроцессорным контроллером, который изображает данные температуры, влажности и чистоты воздуха на дисплее.
- Для максимальной эффективности все блоки снабжаются теплообменниками с большими площадями охлаждения и спиральными компрессорами.
- Все главные компоненты доступны для обслуживания с фронтальной стороны.
- Возможно опциональное оснащение:
 - ✓ паровой увлажнитель (парогенератор);
 - ✓ электронагреватель;
 - ✓ воздухоподаточный пленум;
 - ✓ графический контроллер;
 - ✓ поддон для сбора конденсата;
 - ✓ датчики дыма/пожара;
 - ✓ опорная рама;
 - ✓ насос для отвода конденсата



Модель		30	40	50	60	70	80
Холодопроизводительность	кВт	31,8	37,2	51,7	59,7	72,2	86,3
Электрический нагреватель	кВт	15,0	15,0	15,0	15,0	24,9	24,9
Расход воздуха	м ³ /ч	8250	11000	13750	15500	18000	20500
Мощность увлажнения	кг/ч	8	8	10	10	12	12
Параметры питания		400 V – 3ph – 50Hz					
Мощность двигателя вентилятора	кВт	1,5	2,2	4,0	5,5	4,0	5,5
Потребляемая мощность увлажнителя	кВт	5,8	5,8	7,3	7,3	8,7	8,7
Уровень звукового давления (на расстоянии 3 метра)	дБ	53	52	58	59	57	56
Внешнее статическое давл.	Па	75					
Размеры внутреннего блока (Ш/Г/В)	мм	1650/875/1980		2000/875/1980		2500/875/1980	
Размеры конденсатора (Ш/Г/В)	мм	1980/555/712	2042/828/948	2942/828/948		2042/828/948	
Вес внутреннего блока	кг	675		905		1095	
Вес конденсатора	кг	59	99	118	135	182	198

Номинальная холодопроизводительность указана для следующих условий: температура наружного воздуха 35°C, внутреннего воздуха – температура 22°C, относительная влажность 50%