

Фанкойлы FUTURA

корпусного типа

Home Version – серия FSR

с тангенциальным вентилятором

FSR 1 ~ FSR 4

Полная линейка от 0,87 кВт до 2,8 кВт



Особенности

- Новый дизайн
- Высокая надежность
- Агрегаты универсальные – могут монтироваться как в припольном положении, так и в припотолочном
- Тангенциальный вентилятор – низкий уровень шума
- Широкий выбор опционального оснащения
- Компактные размеры – ширина корпуса 183 мм

Опциональное оснащение

- Комплект 3-х ходовых клапанов
- Электростатический фильтр
- Установочные ножки
- Подключение к сети управления инженерным оборудованием здания BMS
- Термостаты управления различного типа и сложности
- Возможность подключения инфракрасного пульта управления



Модели	FUTURA - фанкойл припольно-потолочного типа – серия FSR				
	FSR 1	FSR 2	FSR 3	FSR 4	
Холодопроизводительность общая	кВт	0,87	1,30	1,87	2,80
Холодопроизводительность явная	кВт	0,70	1,01	1,53	2,05
Теплопроизводительность	кВт	1,20	1,60	2,60	3,60
Расход воздуха	м ³ /ч	180	250	360	500
Мощность звука	дВ(А)	42	51	52	54
Уровень шума	дВ(А)	43	43	45	46
Мощность двигателя вентилятора	Вт	28	27	31	36
Параметры питания двигателя		230 V - 50 Hz			
Размеры (длина/ширина/высота)	мм	670 / 183 / 530	770 / 183 / 530	985 / 183 / 530	1200 / 183 / 530
Потери напора (работа на холод)	кПа	11,0	20,0	7,8	20,0
Потери напора (работа на тепло)	кПа	7,0	16,5	7,0	18,8

Номинальная холодопроизводительность указана для следующих условий:
 температура внутреннего воздуха 27°C по сухому термометру/19°C по влажному термометру; температура воды 7°C ...12°C

Номинальная теплопроизводительность указана для следующих условий:
 температура внутреннего воздуха 20°C по сухому термометру; температура воды 50°C